



Midland 80w-90 High Performance 1/1 fat 205L

42 630,00 kr

Product Images



Beskrivning

Midland High Performance 80W-90 är en API GL-5 LS (Limited Slip) växellåds- & bakaxelolja formulerad med högraffinerad mineralbasolja och utvalda additiv. Termisk stabil med EP-egenskaper (Extreme Pressure). Rekommenderas för manuella växellådor, bakaxelväxlar, slutdrev och navreduktioner. Även för sport- och tävlingsbilar. Innehåller ej additiv som påverkar gulmetaller. Används i personbilar, tunga fordon och entreprenadfordon där API GL-5 föreskrivs.

- Ger ytterligare temperaturstabilitet
- Skyddar mot korrosion & förhindrar oxidation
- Motverkar oljud i limited-slip differentialer
- Reducerar slitage & skumning vid höga varvtal

Specifikationer API GL-5, LS ZF TE-ML05C, ZF TE-ML12C, ZF TE-ML16E, ZF TE ML21C

SAE-klass 80W-90

Viskositet cp @ 40°C 131

Viskositet cst @ 100°C 14,8

Viskositet max 150'000 cp @ °C -26

Viskositetindex 115

Lägsta flyttemperatur, °C -27

Flampunkt, °C 210

Densitet kg/ltr 0,887

